インテリジェントPDU／ラックトランスファースイッチ／環境センサー

		型番		入力電圧	最大供給電流	ラックスペース	入力プラグ形状	出力コンセント形状	外形寸法 (W x D x H) (mm)	重量 (kg)
アウトレットレベル電力計測／オンオフタイプ	PX3-5000	PX3-5145JR		100V	15A	1U	NEMA 5-15P	NEMA 5-20R x8	440 x 183 x 44	3.5
		PX3-5472JV		100V	20A	0U	NEMA L5-20P	NEMA 5-15R x24ツイストロック	52 x 65 x 1539	4.5
		PX3-5490JV-N1		100V	30A	0U	NEMA L5-30P	NEMA 5-15R x24ツイストロック	52 x 65 x 1780	7.8
		PX3-5180JR		200V	20A	1U	NEMA L6-20P	IEC 60320 C13 x8	440 x 183 x 44	3.6
		PX3-5201JR		200V	30A	1U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13x6、C19x2	440 x 183 x 44	5.1
		PX3-5460JR		200V	30A	2U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x20	440 x 293 x 88	7.1
		NEW! PX3-5477X2JR-F8		200V	30A	2U	NEMA L6-30P x2	NEMA L6-20R(6, 16A)	440 x 293 x 88	10.5
		PX3-5496JV		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x24	52 x 65 x 1539	5.5
		PX3-5497JV		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x20、C19 x4	52 x 65 x 1539	6.9
		PX3-5497JV-N2		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x20、C19 x4	89 x 71 x 720	6.1
		NEW! PX3-5198J-E2N1		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	ロッキングC13 x4、ロッキングC19 x4	52 x 65 x 900	5.5
		PX3-5702JV(三相)		200V	30A	0U	NEMA L15-30P	IEC 60320 C13 x36	52 x 65 x 1780	7.5
		PX3-5720JV(三相)		200V	30A	0U	NEMA L15-30P	IEC 60320 C13 x30、C19 x6	52 x 65 x 1780	8.3
アウトレットレベル電力計測	PX2-5000	PX2-5103JR		200V	20A	2U	NEMA L6-20P	NEMA L6-20R x2	440 x 293 x 88	5.3
		PX2-5198J-E2N1		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	ロッキングC13 x4、ロッキングC19 x4	52 x 70 x 900	4.2
PDUレベル電力計測	PX3-1000	PX3-1490J		100V	30A	0U	NEMA L5-30P	NEMA 5-15R x24ツイストロック	52 x 55 x 1539	5.9
		PX3-1833JV-E2F5		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	ロッキングIEC 60320 C13 x30	52 x 55 x 1780	9.5
		PX3-1870JV		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x24、C19 x6	52 x 55 x 1780	8.7
		PX3-1200JR-E2		200V	30A	1U	NEMA L6-30P	ロッキングIEC 60320 C13 x8	440 x 133 x 44	3.2
		PX3-1381JR-E2F5		200V	30A	1U	NEMA L6-30P	ロッキングC13 x6、ロッキングC19 x3	440 x 133 x 44	3.2
		PX3-1482JV		200V	20A	0U	NEMA L6-20P	IEC 60320 C13 x24	52 x 43 x 1298	6.0
	PX2-1000	PX2-1496JV		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x24	52 x 53 x 1539	5.9
PDUレベル電力計測	PXE	PXE-1138JR		100V	15A	1U/0U	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R x8	440 x 53 x 44	1.1
		PXE-1158JR		100V	20A	1U/0U	NEMA L5-20P	NEMA 5-15R x8	440 x 53 x 44	1.1
		PXE-1471JV		100V	15A	0U	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R x24	52 x 43 x 1298	2.4
		PXE-1472JV		100V	20A	0U	NEMA L5-20P	NEMA 5-15R x24	52 x 43 x 1298	2.4
		PXE-1478JV		100V	30A	0U	NEMA L5-30P	NEMA 5-15R x24	52 x 53 x 1539	5.5
		PXE-1862JV		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC320 C13 x36, C19 x6	52 x 53 x 1780	5.5
		PXE-1384J-N1		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC320 C13 x12, C19 x4	52 x 53 x 900	4.0

＊（三相）とある製品以外はすべて単相です。

発売中のPDUの仕様詳細は、弊社PDUセレクターよりご確認頂けます。**findmypdu.com**

TEL: 03-5795-3170　FAX: 03-5795-3171　raritan.com/jp

		型番		入力電圧	最大供給電流	ラックスペース	入力プラグ形状	出力コンセント形状	外形寸法 (W x D x H) (mm)	重量 (kg)
ラックトランスファースイッチ	PX3-TS	NEW! PX3TS-5138JR-N1		100V	15A	1U	NEMA 5-15P x2	NEMA5-15R x8 ツイストロック	440 x 420 x 44	6.4
		NEW! PX3TS-5716JR-N1		100V	20A	1U	NEMA L5-20P x2	IEC60320 C13 x7, C19 x1	440 x 420 x 44	6.4
		PX3TS-1075JR		100V	20A	2U	NEMA L5-20P x2	NEMA5-15R x8 ツイストロック	440 x 380 x 88	8.6
		PX3TS-1194JR		100V	30A	2U	NEMA L5-30P x2	NEMA5-15R x8 ツイストロック	440 x 380 x 88	9.9
		PX3TS-1464JR		200V	30A	2U	NEMA L6-30P x2	IEC60320 C13 x16, C19 x4	440 x 380 x 88	10.3

	型番		説明	対応する PDUシリーズ	仕様
環境センサー	DPX-T1		温度センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	3m ケーブル、RJ-12 コネクター
	DPX2-T1		フィールド交換可能センサー モジュール式温度センサー	PX2, PX3,PXE, PX3TS	3m ケーブル、RJ-12 コネクター
	DPX-T1H1		温度/湿度センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	3m ケーブル、RJ-12 コネクター
	DPX2-T1H1		フィールド交換可能センサー モジュール式温度/湿度 各1点コンボセンサー	PX2, PX3,PXE, PX3TS	3m ケーブル、RJ-12 コネクター
	NEW! DPX3-T1H1		温度/湿度各1点コンボセンサー	PX2, PX3,PXE, PX3TS	フィールド交換可能センサーモジュール式, RJ-45 コネクタ、ディジーチェーン可能（最大30mまで）
	DPX-T2H2		温度/湿度デュアルセンサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	RJ-12 コネクターから温度/ 湿度センサーの組み合わせまで3m、さらに次のセンサーまで3m のケーブル（トータル6m）
	NEW! DPX3-T2H2-KIT		温度/湿度各1点 コンボセンサーx2	PX2, PX3,PXE, PX3TS	フィールド交換可能センサーモジュール式, RJ-45 コネクタ、ディジーチェーン可能（最大30mまで）
	DPX-T3H1		温度センサーx2 温度/湿度センサーx1 の統合センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	温度センサー3 点のうち、真ん中のセンサーが湿度センサー機能も併せ持つことで、4つのセンサ-を3つに集約。RJ-12コネクター。RJ-12 の コネクタから第1センサまで3m、その後センサー間の距離は1m（トータル5m）。PX1.4.1またはPX2.1.5 のファームウェアが必要
	DPX2-T3H1		フィールド交換可能センサー モジュール式温度センサーx2、温度/湿度センサーx1の統合センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS	温度センサー3 点のうち、真ん中のセンサーが湿度センサー機能も併せ持つことで、4つのセンサ-を3つに集約。RJ-12コネクター。RJ-12 の コネクタから第1センサまで3m、その後センサー間の距離は1m（トータル5m）
	DPX-CC2-TR		接点センサー（2点）	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	デュアルコンタクトクロージャーセンサーで、ドアの開／閉、ロック／アンロック、煙（ある／なし）といったノーマル・クロース（NC)、もしくは、ノーマル・オープン（NO) スイッチをサポート。工場出荷時はNCの設定。2つのポート（チャネル）はそれぞれ独立してNCまたはNOに設定可能。RJ-12コネクター
	DX-PD2C5		DC12V出力対応ドライ接点センサー 2点、接点センサー5点(NO/NCを各々に設定可)、RJ45コネクタ	PX3, PX3TS	12V出力のアクティブドライ接点センサー2つあり、ドアロックサポート。5つのノーマルクローズ（NC)接点センサーで、ドアの開／閉、ロック／アンロック、煙（ある／なし）などの接点信号と連携。5つのセンサーは、各々NO/NCを個別設定可。工場出荷時はNCの設定。2つのポート（チャネル）はそれぞれ独立してNCまたはNOに設定可能。
	DPX-T1DP1		差圧センサー （温度センサー内蔵）	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	3m ケーブル、RJ-12 コネクター
	DPX-AF1		風速センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	3m ケーブル、RJ-12 コネクター
	DPX-ENVHUB4		環境セ ンサー用 4ポートHUB （RJ-12 コネクタ）	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	DPXセンサーに対応した4ポートハブ（※DPX2, DX センサー非対応）。取り付け用の ブラケットが付属。すべてのPXとEMXモデルに接続し、電源 供給を受けるためのRJ-12 間を接続するケーブルが付属
	DPX3-ENVHUB4		環境センサー用 4ポートHUB （RJ-45 コネクタ）	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	DPX2・DXセンサーを含む全てのセンサーに使える4ポートハブ。取り付け用の ブラケットが付属。
	DPX-WSF-KIT		フロアウォーター（水漏れ） センサーとコンタクト クロージャセンサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	RJ-12コネクター
	DPX-WSC-70-KIT		3.5m/7.0mロープウォーター （水漏れ）センサーとコンタクト クロージャセンサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	RJ-12コネクター
	NEW! DX-VBR		振動センサー	PX3, PX3TS	RJ-45コネクタ、ディジーチェーン可能（最大30mまで） １つのx,y,z方向の振動センサ 接点コンタクト入力。ノーマルオープン（NO）、 ノーマルクローズ（NC）をDipスイッチで設定可能
	NEW! DX-PIR		近接センサー（人感センサー、タンパースイッチ）	PX3, PX3TS	RJ-45コネクタ、ディジーチェーン可能（最大30mまで） １つの人感センサー(検知範囲:水平:約±47°　垂直:約41°　検知距離: 5 m) 接点コンタクト入力。ノーマルオープン（NO）、 ノーマルクローズ（NC）をDipスイッチで設定可能

ラリタン・ジャパン株式会社
〒108-0074　東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング14階
TEL:03-5795-3170（代表）　FAX:03-5795-3171
URL:　http://raritan.com/jp　　E-mail: sales.japan@raritan.com

このカタログの内容は2018年8月現在のものです。

2018.08

Raritan®
A brand of legrand®